

Ввинчиваемые электрические нагревательные элементы серии TJ 6/4"

TJ 6/4"		TJ 6/4"-2	TJ 6/4"-2,5	TJ 6/4"-3,3	TJ 6/4"-3,75	TJ 6/4"-4,5	TJ 6/4"-6	TJ 6/4"-7,5	TJ 6/4"-9
Номер заказа L/L1		-/ 2110030	-/ 2110031	2110001/ -	-/ 2110033	-/ 2110034	-/ 2110035	2110006/ 2110036	2110007/ 2110037
Потребляемая мощность	[кВт]	2	2,5	3,3	3,75	4,5	6	7,5	9
Масса	[кг]	1,6	1,8	2	2,1	2,2	2,4	2,4	2,6
Установочная длина L	[мм]	-	-	325	-	-	-	575	605
Установочная длина L1 (удлиненная холодн. часть)	[мм]	380	405	-	450	500	520	685	720
Электрическое питание		1/N/PE ~ 230В/50Гц	1/N/PE ~ 230В/50Гц	3/N/PE ~ 400В/50Гц, Δ	3/N/PE ~ 400В/50Гц, Δ	3/N/PE ~ 400В/50Гц, Δ	3/N/PE ~ 400В/50Гц, Δ	3/N/PE ~ 400В/50Гц, Δ	3/N/PE ~ 400В/50Гц, Δ
Рекоменд. предохранитель	[А]	16	16	3 × 10	3 × 10	3 × 10	3 × 16	3 × 16	3 × 20
Электрическое питание		IP42							


Установочные длины имеют погрешность ± 10 мм.



Встроенные электрические нагреватели фланцевые серии R, SE

R, SE		REU 18-2,5	RDU 18-2,5	RDU 18-3	RDU 18-3,8	RDU 18-5	RDU 18-6	RDW 18-7,5	RDW 18-10	RSW 18-12	RSW 18-15	SE 377	SE 378
Номер заказа		100641120	100641124	100641125	100541531	100541532	100541530	100541533	100541529	100541527	100541528	100541517	100541511
Потребляемая мощность	[кВт]	2,5	2,5	3	3,8	5	6	7,5	10	12	15	8-11-16	9,5-14-19
Масса	[кг]	3	3,3	3,4	3,5	3,5	3,5	3,7	4	4	4,2	8	11,5
Установочная длина	[мм]	450	450	450	450	450	450	450	450	530	630	610	740
Электрическое питание		1/N/PE ~ 230В/ 50Hz	3/N/PE ~ 400В/ 50Hz, Δ	3/N/PE ~ 400В/ 50Hz, Δ	3/N/PE ~ 400В/ 50Hz, Δ	3/N/PE ~ 400В/ 50Hz, Δ	3/N/PE ~ 400В/ 50Hz, Δ	3/N/PE ~ 400В/ 50Hz, Δ	3/N/PE ~ 400В/ 50Hz, Δ	3/N/PE ~ 400В/ 50Hz, Δ	3/N/PE ~ 400В/ 50Hz, Δ	3/N/PE ~ 400В/ 50Hz, Δ	3/N/PE ~ 400В/ 50Hz, Δ
Рекоменд. предохранитель	[А]	16	3 × 6	3 × 6	3 × 10	3 × 10	3 × 16	3 × 16	3 × 20	3 × 20	3 × 25	3 × 32	3 × 32
Электрическое питание		IPX4										IP20	

Установочные длины имеют погрешность ± 10 мм.



Нагревательные фланцевые элементы с керамическим нагревателем ТРК

ТРК		ТРК 168-8/2,2	ТРК 210-12/2,2	ТРК 210-12/3-6	ТРК 210-12/5-9	ТРК 210-12/8-12
Номер заказа		2110055	2110053	2110050	2110051	2110052
Потребляемая мощность	[кВт]	2,2	2,2	3-4-6	5-7-9	8-10-12
Масса	[кг]	5	9	15	18	18
Установочная длина	[мм]	405	440	440	550	550
Электрическое питание		1/N/PE ~ 230В/50Гц	1/N/PE ~ 230В/50Гц	1/N/PE ~ 230В/50Гц 3/N/PE ~ 400В/50Гц, Δ*	3/N/PE ~ 400В/50Гц, Δ	3/N/PE ~ 400В/50Гц, Δ
Рекоменд. предохранитель	[А]	16	16	20, 3 × 16*	3 × 20	3 × 25
Электрическое питание		IP42				

* – в зависимости от способа подключения

Установочные длины имеют погрешность ± 10 мм.



Возможности монтаже электрических ввинчиваемых элементов TJ

Тип	TJ 6/4" - 2*	TJ 6/4" - 2,5*	TJ 6/4" - 3,3	TJ 6/4" - 3,75*	TJ 6/4" - 4,5*	TJ 6/4" - 6*	TJ 6/4" - 7,5	TJ 6/4" - 7,5*	TJ 6/4" - 9	TJ 6/4" - 9*
NAD 100 v1	▲	▲	▲	▲	▲	▲	-	-	-	-
NAD 250 v1	▲	▲	▲	▲	▲	▲	-	-	-	-
NAD 500 v1	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	-	▲	-
NAD 750 v1	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
NAD 1000 v1	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
NAD 500 v2	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	-	▲	-
NAD 750 v2	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
NAD 1000 v2	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
NAD 300 v3	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	-	▲	-
NAD 500 v3	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	-	▲	-
NAD 750 v3	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
NAD 1000 v3	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
NAD 500 v4	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	-	▲	-
NAD 750 v4	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
NAD 1000 v4	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
NAD 500 v5	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	-	▲	-
NAD 750 v5	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
NAD 1000 v5	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
NADO 500/140 v1	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	-	▲	-
NADO 750/140 v1	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
NADO 1000/140 v1	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
NADO 500/300 v1	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
NADO 750/250 v1	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
NADO 500/140 v2	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	-	-	-
NADO 750/140 v2	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
NADO 1000/140 v2	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
NADO 300/20 v6	▲	▲	-	▲	▲	▲	-	-	-	-
NADO 500/25 v6	▲	▲	-	▲	▲	▲	-	-	-	-
NADO 750/35 v6	▲	▲	-	▲	▲	▲	-	-	-	-
NADO 1000/45 v6	▲	▲	-	▲	▲	▲	-	-	-	-
NADO 750/200 v7	▲	▲	-	▲	▲	▲	-	-	-	-
NADO 1000/200 v7	▲	▲	-	▲	▲	▲	-	-	-	-
NADO 800/35 v9	▲	▲	-	▲	▲	▲	-	-	-	-
NADO 1000/35 v9	▲	▲	-	▲	▲	▲	-	-	-	-
UKV 300	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	-	-	-
UKV 500	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	-	▲	-

Диаметр емкости [мм]	Тип	TJ	TJ	TJ	TJ	TJ	TJ	TJ	TJ	TJ	TJ
		6/4" - 2*	6/4" - 2,5*	6/4" - 3,3	6/4" - 3,75*	6/4" - 4,5*	6/4" - 6*	6/4" - 7,5	6/4" - 7,5*	6/4" - 9	6/4" - 9*
500	OKCE 200 S	▲	▲	▲	▲	▲	-	-	-	-	-
	OKC 200 NTR/BP	▲	▲	▲	▲	▲	▲	-	-	-	-
	OKC 200 NTRR/BP	▲	▲	▲	▲	▲	▲	-	-	-	-
	OKC 200 NTRR/SOL	▲	▲	▲	▲	▲	▲	-	-	-	-
	OKCE 250 S	▲	▲	▲	▲	▲	▲	-	-	-	-
	OKC 250 NTR/BP	▲	▲	▲	▲	▲	▲	-	-	-	-
	OKC 250 NTRR/BP	▲	▲	▲	▲	▲	▲	-	-	-	-
	OKC 250 NTRR/SOL	▲	▲	▲	▲	▲	▲	-	-	-	-
	OKC 250NTR/HP	▲	▲	▲	-	-	-	-	-	-	-
550	OKC 300 NTRR/SOL	▲	▲	▲	▲	▲	-	-	-	-	
	OKCE 300 S	▲	▲	▲	▲	▲	▲	-	-	-	
	OKC 300 NTR/BP	▲	▲	▲	▲	▲	▲	-	-	-	
	OKC 300 NTRR/BP	▲	▲	▲	▲	▲	▲	-	-	-	
	OKCE 400 S	▲	▲	▲	▲	▲	▲	-	-	-	
	OKC 400 NTR/BP	▲	▲	▲	▲	▲	▲	-	-	-	
600	OKC 400 NTRR/BP	▲	▲	▲	▲	▲	▲	-	-	-	
	OKC 400 NTR/HP	▲	▲	▲	▲	▲	▲	-	▲	-	
	OKCE 500 S	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	-	▲	
	OKC 500 NTR/BP	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	-	▲	
750	OKC 500 NTRR/BP	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	-	▲	
	OKC 500 NTR/HP	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	-	▲	
	OKC 750 NTR/BP	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	
850	OKC 750 NTRR/BP	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	
	OKC 750 NTR/HP	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	
	OKC 1000 NTR/BP	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	
850	OKC 1000 NTRR/BP	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	
	OKC 1000 NTRR/HP	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	

* TJ 6/4" с удлиненной холодной частью

▲ можно устанавливать

- нельзя устанавливать

Возможности монтажа встраиваемых электрических фланцевых элементов серии R и SE

Тип	REU 18-2,5	RDU 18-2,5	RDU 18-3	RDU 18-3,8	RDU 18-5	RDU 18-6	RDW 18-7,5	RDW 18-10	RSW 18-12	RSW 18-15	SE 377	SE 378
NAD 500 v1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●	—
NAD 750 v1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
NAD 1000 v1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
NAD 500 v3	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●	—
NAD 750 v3	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
NAD 1000 v3	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
NAD 500 v4	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—
NAD 750 v4	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—
NAD 1000 v4	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—
NAD 500 v5	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—
NAD 750 v5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—
NAD 1000 v5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—
NADO 500/140 v1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●	—
NADO 750/140 v1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
NADO 1000/140 v1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
NADO 500/200 v1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●	—
NADO 750/200 v1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
NADO 1000/200 v1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
NADO 500/140 v2	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—
NADO 750/140 v2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—
NADO 1000/140 v2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—
NADO 500/100 v3	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—
NADO 750/100 v3	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—
NADO 1000/100 v3	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—

Диаметр емкости [мм]	Тип	REU 18-2,5	RDU 18-2,5	RDU 8-3	RDU 18-3,8	RDU 18-5	RDU 18-6	RDW 18-7,5	RDW 18-10	RSW 18-12	RSW 18-15	SE 377	SE 378
500	OKC 300 NTR/SOL	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	—	—	—	—
	OKC 300 NTRR/SOL	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	—	—	—	—
550	OKC 300 NTR/HP	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	—	—	—	—
	OKCE 300 S	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—
	OKC 300 NTR/BP	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—
	OKC 300 NTRR/BP	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—
	OKCE 400 S	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—
	OKC 400 NTR/BP	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—
600	OKC 400 NTRR/BP	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—
	OKC 400 NTR/HP	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	—	—	—	—
	OKCE 500 S	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—
	OKC 500 NTR/BP	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—
	OKC 500 NTRR/BP	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—
	OKC 500 NTR/HP	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	—	—	—	—
750	OKC 750 S	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	▲	▲
	OKC 750 NTR/BP	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	▲	—
	OKC 750 NTRR/BP	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	▲	—
850	OKCE 1000 S	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	▲	▲
	OKC 1000 NTR/BP	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	▲	▲
	OKC 1000 NTRR/BP	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	▲	▲

- ▲ можно устанавливать
- можно устанавливать только с переходным фланцем 225/150
- можно устанавливать только с переходным фланцем 210/150
- нельзя устанавливать

Возможности монтажа встраиваемых электрических фланцевых элементов TPK

Тип	TPK 168-8/2,2 кВт	LXDC TPK 168-8/1-2 кВт	TPK 210-12/2,2 кВт	LXDC TPK 210-12/1-6 кВт	TPK 210-12/3-6 кВт	TPK 210-12/5-9 кВт	TPK 210-12/8-12 кВт
NAD 500 v1	-	-	▲	▲	▲	▲	▲
NAD 750 v1	-	-	▲	▲	▲	▲	▲
NAD 1000 v1	-	-	▲	▲	▲	▲	▲
NAD 500 v3	-	-	▲	▲	▲	▲	▲
NAD 750 v3	-	-	▲	▲	▲	▲	▲
NAD 1000 v3	-	-	▲	▲	▲	▲	▲
NAD 500 v4	-	-	▲	▲	▲	-	-
NAD 750 v4	-	-	▲	▲	▲	▲	▲
NAD 1000 v4	-	-	▲	▲	▲	▲	▲
NAD 500 v5	-	-	▲	▲	▲	-	-
NAD 750 v5	-	-	▲	▲	▲	▲	▲
NAD 1000 v5	-	-	▲	▲	▲	▲	▲
NADO 500/140 v1	-	-	▲	▲	▲	▲	▲
NADO 750/140 v1	-	-	▲	▲	▲	▲	▲
NADO 1000/140 v1	-	-	▲	▲	▲	▲	▲
NADO 500/200 v1	-	-	▲	▲	▲	▲	▲
NADO 750/200 v1	-	-	▲	▲	▲	▲	▲
NADO 1000/200 v1	-	-	▲	▲	▲	▲	▲
NADO 500/140 v2	-	-	▲	▲	▲	-	-
NADO 750/140 v2	-	-	▲	▲	▲	▲	▲
NADO 1000/140 v2	-	-	▲	▲	▲	▲	▲
NADO 500/100 v3	-	-	▲	▲	▲	-	-
NADO 750/100 v3	-	-	▲	▲	▲	▲	▲
NADO 1000/100 v3	-	-	▲	▲	▲	▲	▲

Диаметр емкости [мм]	Тип	TPK 168-8/2,2 кВт	TPK 210-12/2,2 кВт	TPK 210-12/3-6 кВт	TPK 210-12/5-9 кВт	TPK 210-12/8-12 кВт
500	OKCE 160 S	-	▲	▲	-	-
	OKC 160 NTR/BP	▲	-	-	-	-
	OKCE 200 S	-	▲	▲	-	-
	OKC 200 NTR/BP	▲	-	-	-	-
	OKC 200 NTRR/BP	▲	-	-	-	-
	OKCE 250 S	-	▲	▲	-	-
	OKC 250 NTR/BP	▲	-	-	-	-
550	OKC 250 NTRR/BP	▲	-	-	-	-
	OKCE 300 S	-	▲	▲	▲	▲
	OKC 300 NTR/BP	-	▲	▲	-	-
	OKC 300 NTRR/BP	-	▲	▲	-	-
	OKCE 400 S	-	▲	▲	▲	▲
	OKC 400 NTR/BP	-	▲	▲	-	-
600	OKC 400 NTRR/BP	-	▲	▲	-	-
	OKCE 500 S	-	▲	▲	▲	▲
	OKC 500 NTR/BP	-	▲	▲	-	-
750	OKC 500 NTRR/BP	-	▲	▲	-	-
	OKCE 750 S	-	■	■	■	■
	OKC 750 NTR/BP	-	■	■	■	■
850	OKC 750 NTRR/BP	-	■	■	■	■
	OKCE 1000 S	-	■	■	■	■
	OKC 1000 NTR/BP	-	■	■	■	■
	OKC 1000 NTRR/BP	-	■	■	■	■

- ▲ можно устанавливать
- можно устанавливать только с переходным фланцем 225/150
- нельзя устанавливать

Контактная информация: