

ОЧИЩЕНИЕ И ЗАЩИТА



Regulus[®]

НАСОСЫ ДЛЯ ЧИСТКИ

DOS 25 V4V применяют для удаления осадков в теплообменниках нагрева воды, системах отопления, бойлерах, котлах и т.п. Насос оснащен 4-ходовым вентилем, через который меняется направление течения чистящего раствора, благодаря чему повышается эффект процесса очищения.

PUMPA TARTARUGA V4V более легкий и удобный для переноски, используют при очищении менее сложных приборов. И этот насос оснащен 4-ходовым вентилем, через который меняется направление течения чистящего раствора.

Технические параметры	НАСОС DOS 25 V4V	НАСОС TARTARUGA V4V
Объем бака	20 литров	5 литров
Протекаемый объем	макс. 56 л/мин.	18 л/мин.
Размер врезки	1/2"	1/2"
Питание	230В/50Гц	230В/50Гц
Насос:	роторный, 230В/50Гц, 165Вт	роторный, 230В/50Гц, 50Вт
Габариты В × Ш × Д	500 × 355 × 355 (мм)	350 × 330 × 330 (мм)
Масса	около 6 кг	4,7 кг

СРЕДСТВА ДЛЯ ОЧИЩАЮЩИХ НАСОСОВ

ДЛЯ ОЧИЩЕНИЯ:

DETEX - для чистки медных и стальных предметов.

Дозировка 1 кг средства Detex на 6-10 л воды.

MANTEX SP - для чистки нержавеющей, латунных, медных и оловянных предметов.

Дозировка 1 кг средства Mantex на 6 л воды.

MANTEX SNO - для чистки предметов из алюминия или легких сплавов.

Дозировка 1 кг средства Mantex SNO на 5-10 л воды.

ДЛЯ НЕЙТРАЛИЗАЦИИ:

N105 - жидкость для нейтрализации остаточной кислотности после процесса очищения.



СРЕДСТВА ДЛЯ ЧИСТКИ КОТЛОВ

ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ:

METANOTHERM - средство, которое при помощи химической реакции способствует удалению отложений с поверхностей нагрева нагревательных агрегатов из мест, недоступных для механической чистки. Особенно подходит для чистки теплообменников дымовые газы-вода настенных котлов. Поставляется в виде аэрозоли или в 10-литровых канистрах.

МАСЛЯНЫЕ КОТЛЫ:

ES-MIX - нетоксичное порошковое средство, используемое для чистки котлов, работающих на отопительных маслах. Средство насыпают в камеру сгорания, после поджигания котла происходит очищение камеры и дымоходных путей.



СРЕДСТВА ДЛЯ ЧИСТКИ И ЗАЩИТЫ

ОЧИЩЕНИЕ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ:

MR 501/R - концентрированное щелочное антикоррозионное средство, растворяющее отложения солей железной кислоты из систем отопления.

При последующем промывании (через 2-3 недели после применения) остатки отложений и другие посторонние примеси полностью удаляются. Дозировка 2 кг M501/R на 80-100 л воды.

MR 501/X - концентрированное щелочное антикоррозионное средство, растворяющее кальциевые отложения из систем отопления.

При последующем промывании (через 2-3 недели после применения) остатки отложений и другие посторонние примеси полностью удаляются. Дозировка 2 кг M501/X на 80-100 л воды.

ЗАЩИТА СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ:

MR 501/F и **MR 501/96P** - защитные жидкости, изготовленные на базе органических соединений и предназначенные для систем отопления. Оказывают профилактическое действие против коррозии материалов, создавая на поверхности защитную пленку. Можно соединять с незамерзающими жидкостями (например, гелиосистем). При применении в старых системах отопления рекомендуем сначала вычистить систему отопления средством MR 501/R.

MR 501/F - профилактическое средство против коррозии металлических материалов (железо, медь, алюминий и т.д.) и их сплавов. Дозировка 1 кг M501/F на 100 л воды.

MR 501/96P - средство предназначено в первую очередь для систем отопления, комбинированных с пластиками (например, теплые полы). Предупреждает появление водорослей и газов. Дозировка 1 кг M501/96P на 100 л воды.

ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ:

ZINCOL spray - для т.н. цинкования в холодном состоянии. Относится к средствам абсолютной отделки поверхности и защиты от коррозии. Благодаря высокому содержанию Zn (95%) поверхность не шелушится, краску можно наносить без какой-либо дополнительной обработки.



Regulus®

**ЭКОНОМНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ
ВАШЕГО ОТОПЛЕНИЯ**

ООО «Regulus»
Do Koutů 1897/3 143 00 Praha 4
Тел: 241 764 506 Факс: 241 763 976
e-mail: sales@regulus.cz
www.regulus.eu

Ваш продавец:

v1.0-01/2010